

Moto Guzzi V85TT

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor	Podélně uložený 90° dvouválec do V, dva ventily na válec (titanové sání)
Chlazení	Vzduch.
Zdvihový objem	853 ccm
Vrtání x zdvih	84 x 77 mm.
Maximální výkon	80 HP (59 kW) při 7 750 ot./min. (Dostupné také s 35 kW pro řidičské oprávnění A2)
Maximální točivý moment	80 Nm při 5 000 ot./min.
Shoda	Splňuje evropskou direktivu EURO4
Emise	118 g/km (CO2).
Spotřeba	4,9 l/100 km.
Převodovka	6 rychlostí.
Nádrž	23 l (5 rezerva)
Výška sedla.	830 mm.
Suchá váha	208 kg.
Hmotnost s náplněmi	229 kg (Váha stroje připraveného k jízdě se všemi provozními náplněmi a 90% paliva)
Přední odpružení	Upside-down hydraulická teleskopická vidlice Ø 41 mm se stavitelnou tuhostí a předpětím pružiny.
Zadní odpružení	Oboustranná kyvná vidlice s bočním tlumičem, stavitelná tuhost a předpětí pružiny.

Přední kolo	Vyplétané s duší, 19" 110/80
Zadní kolo	Vyplétané s duší, 17" 150/70
Přední brzda	Dva nerezové kotouče Ø 320 mm, radiální 4-pístkové třmeny Brembo s protilehlými pístky
Zadní brzda	Nerezový disk Ø 260 mm, plovoucí 2-pístkový třmen.
Funkce	TFT displej, LED světla, elektronický plyn, 3 jízdní režimy (Street, Rain, Off-road), tempomat, chrániče rukou, hliníkový kryt pod motorem, MGCT Moto Guzzi kontrola trakce, dvoukanálové ABS